



Een aangesloten T-shirt met raglanmouwen zonder schoudernaad

Dit model kan alleen van rekbaar stof gemaakt worden.

Gebruikt patroon:

Kiminogrondvorm 2 strak model blz. 38/39 uit Dameskleding en lingerie (39^e druk)

Opzet:

Bovenwijdte +4

Heupwijdte + 4

Teken de grondvorm.

Ga vanaf punt C haaks naar beneden tot aan de zoom

Meet op de bovenwijdte lijn de halve bustebreedte +1 af

Teken de raglanlijn in. Blijf binnen het borstbreedtepunt.

Maak bij dat punt een coupennaad van 2 cm diep richting bustebreedte.

Vouw in de mouwdelen en in het achterpand ook 2 cm af. (zie tekening *)

Knip het voorpand vanaf de zoom tot het bustepunt in en draai de coupe uit het armsgat naar beneden.

De onderwijdte moet $\frac{1}{4}$ heupwijdte +1 worden. De onderwijdte van het achterpand krijgt dezelfde wijdte. De zoom van het voorpand gaat iets rond lopen.

Tailleer het t-shirt enigszins.

Leg de voor- en achtermouw tegen elkaar.

Corrigeer de raglanlijnen zodat ze zowel bij de panden als bij de mouw vloeiend verlopen.

Controleer of de lijnen van mouw en panden aan elkaar passen, corrigeer indien nodig.

Teken een halslijn naar wens in.

Een idee van IH, uitgetoet door MtS.

*) De tekst bij deze 'Zo doe ik het!' is ook te vinden in de Coupe & Mode editie 68-19-01

Hieronder zijn de bijbehorende tekeningen geplaatst.



